Data ostatniej aktualizacji: 24.02.2014 r.
32023 – Strona 1 z 2

TEC™ 541

Antypoślizgowy utrwalacz zdejmowanych, dociążonych płytek podłogowych

ZALETY

Mocny utrwalacz
Bez rozpuszczalnika, o bardzo niskiej emisji LZO (EMICODE EC1 Plus)
Bardzo niskie zużycie
Nadaje się do stosowania na podłożach chłonnych i niechłonnych
Pozwala uniknąć przesuwania się płytek pod wpływem ruchu pieszego lub foteli na kółkach
Zachowuje możliwość zdjęcia płytek po pewnym czasie
Niekłopotliwy w użyciu – może zostać zastosowany w dowolnym pomieszczeniu, nawet aktualnie użytkowanym
Nadaje się do stosowania na podłogi z ogrzewaniem

UŻYWANIE

Do układania na nowo oraz do napraw zdejmowalnych, dociążonych płytek podłogowych:

- Podkład z filcu bitumizowanego
- Podkład z PCV

W razie wątpliwości dotyczących możliwych zastosowań prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym działem pomocy technicznej.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Podstawa	kopolimer akrylowy w postaci zawiesiny wodnej
Kolor	Biały
Gęstość	Około 1,0
Czas wiązania	Od 1 do 4 godz. w zależności od temperatury otoczenia i stopnia porowatości podłoża.
Zużycie	Od 80 do 150 g/m²
Możliwość ruchu pieszego	natychmiastowa
Minimalna temperatura użytkowania	+10℃
Przechowywanie	12 miesięcy w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu, w którym panują umiarkowane warunki – Chronić przed mrozem
Karta charakterystyki	Dostępna na żądanie.

Wyżej wymienione wartości zostały ustalone laboratoryjnie i należy je traktować orientacyjnie, biorąc pod uwagę możliwą zmienność warunków stosowania (chłonność podłoża, temperaturę, wilgotność itp.)

PODŁOŻA

- Podłoże powinno być nieuszkodzone, stabilne, płaskie, czyste, trwale suche, niepodsiąkające, odkurzone i odtłuszczone, odporne na ścieranie i na ściskanie, a także nie spękane.
- Podłoże powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami (prawo budowlane – norma francuska NF DTU 51.2, specyfikacje techniczne i wytyczne). W razie braków podjąć odpowiednie środki zaradcze.
- Podłoże powinno zostać uprzednio przygotowane:
  - Płyty betonowe i posadzka cementowa: za pomocą podkładu podłogowego z naszej oferty.
  - Podłoże z drewna lub paneli wiórowych: możliwe jest bezpośrednie klejenie lub przygotowanie za pomocą wzmocnionego włóknami podkładu z naszej oferty.
  - Jastrych anhydrytowy: za pomocą naszej samopoziomującej masy wyrównawczej TEC™ 920 Alphy.
  - Inne podłoża: prosimy o kontakt.
- Przy przygotowywaniu podłoży stosować się do informacji zawartych w dokumentacji technicznej poszczególnych produktów

WARUNKI UŻYCIA

Temperatury użytkowania, jakich należy przestrzegać	Nie należy nakładać produktu podczas mrozu lub dużych upałów *(Idealna)* temperatura otoczenia powinna wynosić od +15 do +25℃ Nie należy nakładać produktu na podłogę, która jest ogrzewana. Ogrzewanie należy wyłączyć przynajmniej na 48 godzin przed rozpoczęciem prac
Minimalna temperatura użytkowania	Temperatury podłoża i powietrza powinny wynosić przynajmniej +10℃.
Maksymalna dopuszczalna wilgotność	<70% Wilgotność powietrza i temperatura podłoża powinny być takie, aby nie następowała kondensacja na poziomie podłoża *(punkt rosy).*

ZASTOSOWANIE

- Nakładanie w zwykły sposób, przez proste przyklejenie do podłoża, za pomocą wałka z delikatnej pianki lub o krótkim włosiu.
- Położyć pokrycie na całkowicie związanej warstwie utrwalacza (postać przezroczysta)
  Podłoże o normalnej chłonności: po upływie około godziny
  Podłoże nieprzepuszczalne: po upływie około dwóch godzin.
- Czas wiązania bardzo istotnie się zmienia w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia. Jest on o wiele dłuższy w przypadku niskich temperatur i dużej wilgotności.
- TEC™ 541 zachowuje swoje właściwości z upływem czasu. Można dokonać wymiany płytek bez uszkodzenia podłoża i bez konieczności ponownego nakładania produktu.
- Dociśnięcie, mające na celu usunięcie powietrza uwięzionego pod pokryciem, wyrównanie ścieżek kleju oraz zapewnienie właściwego przeniesienia produktu na podkład pokrycia, powinno być staranne i obejmować całą powierzchnię pokrycia.
- Łączenie, wyrównywanie i zabezpieczanie połączeń należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki, przestrzegając przepisów producenta pokrycia.
- Narzędzia i świeże plamy czyścić za pomocą czystej wody.
- Ruch pieszy jest możliwy natychmiast po zastosowaniu. Definitywne związanie wymaga od 48 do 72 godzin. Pokrycie można wówczas udostępnić do normalnego użytkowania.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z francuskim prawem budowlanym (normy DTU), specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi zasadami branżowymi, według dokumentacji technicznej dla poszczególnych produktów, przestrzegając wytycznych dotyczących układania podanych przez producenta pokrycia, zalecanych w instrukcjach użycia, dokumentacji technicznej oraz innych dokumentach.

SYSTEM OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

TEC™ 541 nadaje się do stosowania w przypadku ogrzewania podłogowego. Należy zapoznać się z odpowiednimi francuskimi przepisami prawa budowlanego (normy DTU), jeżeli chodzi o procedurę pierwszego ogrzania, a także długość okresu wyłączenia ogrzewania przed nałożeniem produktu oraz okres, jaki powinien upłynąć do ponownego włączenia ogrzewania po zakończeniu prac.

Zalecenie:
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z francuskim prawem budowlanym (normy DTU), specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi zasadami branżowymi, według dokumentacji technicznej dla poszczególnych produktów, przestrzegając wytycznych dotyczących układania podanych przez producenta pokrycia, zalecanych w instrukcji użycia, dokumentacji technicznej oraz innych dokumentach.

H.B. Fuller
H.B. Fuller Adhesives France SAS – 56, rue du Général de Gaulle – 67250 Surbourg - France

UWAGA: Podane informacje, specyfikacje, procedury i zalecenia („informacje”) oparte są na naszym doświadczeniu oraz przekonaniu co do ich dokładn ości. Nie oświadcza się ani nie gwarantuje, że podane informacje są dokładne lub kompletne, ani że użycie produktu nie spowoduje szkody lub że przyniesie oczekiwane rezultaty. Przetestowanie i ustalenie, czy produkt nadaje się do zamierzonego użycia, pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności kupującego. Testowanie należy powtórzyć w przypadku każdej zmiany używanych materiałów lub istniejących warunków. Osoby będące pracownikami, dystrybutorami lub przedstawicielami nie mają prawa zmiany powyższych postanowień ani udzielania gwarancji dotyczącej działania. **INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA:** Poprzez złożenie zamówienia/odbiór produktu użytkownik akceptuje **Ogólne Warunki Sprzedaży** stosowane przez spółkę **H.B. Fuller** na danym obszarze. W przypadku nieotrzymania przez Użytkownika Ogólnych Warunków Sprzedaży powinien on zwrócić się o ich dostarczenie. Niniejsze Warunki przewidują wyłączenie odpowiedzialności z tytułu dorozumianych gwarancji (w szczególności gwarancji przydatności do określonego celu), a także ograniczenie odpowiedzialności. Do kwestii uregulowanych w niniejszych Warunkach nie stosuje się żadnych innych postanowień umownych. Niezależnie od okoliczności, **całkowita łączna odpowiedzialność spółki H.B. Fuller** z tytułu jakichkolwiek roszczeń lub serii powiązanych roszczeń wynikających z umowy, czynu niedozwolonego (w tym związanego z niezachowaniem należytej staranności), niedochowania obowiązku ustawowego, złożenia nieprawdziwego oświadczenia, ponoszenia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub mających jakąkolwiek inną podstawę, **jest ograniczona do obowiązku wymiany wadliwych produktów albo zwrotu ceny ich zakupu.** Spółka H.B. Fuller **nie ponosi odpowiedzialności** z tytułu **utraty zysku, możliwości zawarcia umowy lub transakcji czy innych utraconych korzyści, naruszenia dóbr osobistych ani z tytułu żadnych szkód pośrednio** będących następstwem lub mających związek z dostarczonym towarem.Żadne postanowienia umowne nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności spółki H.B. Fuller wynikającej z oszustwa, rażącego niedbalstwa, śmierci lub szkody na osobie spowodowanych niedochowaniem należytej staranności ani wynikającej z naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa